

Fauteuil bureautique synchrone blocable 4 positions

Tension réglable latéralement, anti-retour

**Translation d'assise**

**Dossier filet noir uniquement**

**Accoudoirs réglables 4D manchettes soft touch**

Coloris assise gris anthracite uniquement

Lift classe 4

Pied aluminium poli, roulettes Ø 60 mm

## Recommandé pour

Travail polyvalent  
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour  
Poids maxi 125 kg

## Mécanique

Synchrone avec translation d'assise

## Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.  
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.  
Autres utilisation au prorata.  
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

## Coloris



## Accessoires



Réf. 7778  
Tête Confort



Réf. 10206  
Jeu de 5 roulettes  
grand diamètre

# Description technique

## STRUCTURE

ASSISE  
Support en portant en nylon chargé de fibres de verre, de forme anatomique, ép. 5 mm, avec barres métalliques internes.  
Contre-coque en polypropylène injecté fixée par vis et insert sur support.  
4 ressorts sous-assise pour augmenter le confort de l'assise  
DOSSIER  
Support portant en nylon chargé de fibres de verre.

## GARNISSAGE

ASSISE  
Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 75 kg/m3, épaisseur 110 mm. Colle à base d'eau, non polluante.

## REVÊTEMENT

ASSISE  
Tissu agrafé à la mousse. Tissu Gabriel gris anthracite classé EN 1021-1-2, martingale 75 000 cycles.  
DOSSIER  
Tissu maille 100% polyester, haute résistance.

## LIAISON

Assise/dossier, par structure en nylon chargé de fibres de verre









## MÉCANISME

Système synchrone, blocable 4 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur par manivelle latérale. Réglage de la profondeur d'assise, course 50 mm. Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz double cône, classe 3, course nominale de 130 mm, répondant aux normes DIN 4550/4551. Lift KGS classe 4

## PIÈTEMENT

Piètement pyramidal 5 branches en aluminium poli, diamètre 70 mm.  
Roulettes doubles galets en polyamide de diamètre 60 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

# Dimensions

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102,5/115                                                                          | 70                                                                                  | 45/55.5                                                                             | 51                                                                                  | 48                                                                                  | 50                                                                                    | 59                                                                                    | 64/85                                                                                 |

## Poids

17,2 kg

## Volume

0,17 m3